



### Gewicht

Einsatzgewicht	1035 kg
Transportgewicht	960 kg

### Motor

Typ	Yanmar 2TE67L-BV3
Kraftstoff	Diesel
Hubraum	507 cm <sup>3</sup>
Max. Drehmoment	31,5 N.m. / 2000 U/min
Nettleistung	7,5 kW

### Leistungen

Fahrgeschwindigkeit	1,8 km/h
Drehgeschwindigkeit	8,4 U/min
Grabkraft (Ausleger)	5,88 kN
Grabkraft (Löffel)	9,95 kN
Maximale Steigfähigkeit	30°
Schallleistungspegel (2000/14/CE & 2005/88/CE)	91 dB(A)

### Hydraulikanlage

Maximaldruck	185 bar
1 Doppelte Verstellpumpe	2 x 9,8 l/min

### Unterwagen

Bodendruck	0,28 kg/cm <sup>2</sup>
------------	-------------------------

### Füllmengen

Kraftstofftank	10 l
Kühlkreis	2 l
Hydraulikkreis	10,7 l

### Serienmäßige Ausstattung

ROPS Überrollbügel  
Greiferkreis (3. Kreis) Verrohrung bis Löffelstielende  
Variables Fahrwerk (680 - 840 mm)

### Sonderausstattung

Hydraulische Schnellwechsler  
Standard-, Grabenräum-, u. Schwenklöffel  
Hydraulischer Hammer  
Anti Diebstahlsystem mit Schlüssel oder Tastatur  
GPS-Lokalisierung

### Abmessungen

